

Dane techniczne

Deska merbau surowa naturalna 15x90x300-550/600-1200/300–1200

| | |
|-----------------------|--|
| Budowa | merbau lity. Grubość warstwy użytkowej do 7 mm. Łączenie: pióro – wpust. |
| Wykończenie krawędzi | ostre |
| Grubość | 15 mm + - 0.2 mm |
| Szerokość | 90 mm + - 0.8 mm |
| Długość | 300 – 550 mm, 600 – 1200 mm, 300 – 1200 mm, (długości poszczególnych elementów zawierają się w tym przedziale co 50 mm, bez gwarancji występowania w partii każdej z nich). |
| Zawartość wilgoci | 9 + - 2% |
| Wykończenie | powierzchnia surowa do cyklinowania. Wielokrotna możliwość cyklinowania. |
| Klasa | natur, usłojenie mieszane, kolorystyka zróżnicowana, naturalne przebarwienia, sęki sporadyczne, dopuszczalne sęki zdrowe i zrosnięte, sęki zepsute do 5 mm. Sporadycznie otworki owadzie. |
| Spodnia warstwa deski | wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki drewnianej. |
| Naturalna kolorystyka | różnice w odcieniach mogą wystąpić pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami, a dostarczonymi partiami materiału. Dotyczy to również zmian wynikających z naturalnych procesów dojrzewania drewna zmieniającego swoją barwę w trakcie eksploatacji na skutek działania czynników zewnętrznych (np. działania promieni słonecznych). |